



ETHERNET SWITCH 005

Besondere Eigenschaften

- Unmanaged Ethernet-Switch für Linien- und Sterntopologien
- Fünf RJ45-Buchsen
- Plug & Play-Gerät
- Autonegotiation
- MDI/MDIX Autocrossover-Funktion
- Isolation zwischen TP-Ports

Ethernet Switch 005 O4701700501	
Abmessungen (H x B x T)	100 mm x 45 mm x 87 mm
Gewicht	0,175 kg
Anschluss über Twisted Pair	5 x RJ45-Buchse mit MDI-X-Belegung 10/100 MBit/s (Halb-/Voll duplex)
Anschluss für Spannungsversorgung	1 x 3-poliger, steckbarer Klemmenblock
Montage	auf Normtragschiene DIN EN 60715
Versorgungsspannung	24 V DC (19,2 – 28,8 V DC)
Max. Verlustleistung bei 24 V DC	2,4 W

Maximale Stromaufnahme	100 mA
Überstromschutz am Eingang PTC Resettable Fuse	0,6 A / 60 V
Zul. Leitungslängen	max. 100 m
Betriebstemperatur	-10 ... +60 °C (rel. Feuchte im Betrieb < 95%, nicht kondensierend)
Lager- und Transporttemperatur	-40 ... +80 °C
Schutzklasse	IP20
Konformität	CE



www.marposs.com

Eine vollständige, aktuelle Liste der Adressen erhalten Sie auf der offiziellen Marposs-Webseite.

ODN6AE0DE12 – Ausgabe 11/2016 – Änderungen vorbehalten
© Copyright 2016 ARTIS GmbH (Deutschland) – Alle Rechte vorbehalten.

ARTIS und andere Namen und Zeichen der ARTIS GmbH, die im vorliegenden Datenblatt erwähnt oder gezeigt werden, sind eingetragene Marken oder Marken von ARTIS in the USA und anderen Ländern. Die Rechte, soweit überhaupt vorhanden, von Dritten an Marken oder eingetragenen Marken, die in dieser Publikation erwähnt sind, gehören dem jeweiligen Eigentümer.

Das ARTIS Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.



Neueste Version des Dokuments
downloaden