

## Gruppo termocamera

PESO GRUPPO TERMOCAMERA	~4.5 kg
PRECISIONE	$\pm 5^{\circ}\text{C}$ o $\pm 5\%$ del valore
RISOLUZIONE	640 × 512 px
RANGE DI MISURA	10 ÷ 550 °C (50 ÷ 1020 °F)
SENSIBILITÀ TERMICA/NETD	<0.05 °C a + 30 °C/ 50 mK
CAMPO VISIVO	45°(H) × 37°(V)
VIBRAZIONI (IEC 60068-2-6)	39.2 m/s <sup>2</sup> (4g)
URTI (IEC 60068-2-27)	294 m/s <sup>2</sup> (30g)
TEMPERATURA DI LAVORO	-15 °C ÷ 50 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-40 °C ÷ 70 °C
UMIDITÀ AMBIENTALE	30% ÷ 80%
GRADO DI PROTEZIONE (IEC 60529)	IP 65

## Unità di controllo

PESO	<i>con piantana</i>	~100 kg
	<i>con braccio</i>	~30 kg
	<i>per banco</i>	~30 kg
TEMPERATURA DI LAVORO	-15 °C ÷ 50 °C	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-40 °C ÷ 70 °C	
UMIDITÀ AMBIENTALE	5% ÷ 80%	
GRADO DI PROTEZIONE (IEC 60529)	IP54	

## Sistema

ALIMENTAZIONE	24 VDC <i>100 ÷ 240 VAC su richiesta</i>
CONNESSIONI ALLA PRESSA	Profibus Profinet OPC/UA Ethernet IP Parallel I/O
CONNESSIONE DI RETE	Ethernet IP